

지금 테스트, 지금 인쇄

MIDTRONICS

MDX-300 시리즈 배터리 컨덕턴스 및 전기 시스템 테스터

내장 프린터를 갖춘 Midtronics MDX-300 시리즈를 통해 이전보다 저렴한 비용으로 더욱 간편하게 배터리 및 전기 시스템의 현 상태를 확인하고 보여줄 수 있게 되었습니다.

MDX-325P 및 MDX-335P 플랫폼은 열, 스파크, 또는 사용자의 해석이 필요 없이 수 초 내에 배터리 또는 시스템을 빠르고, 간편하고, 정확하게 테스트합니다. 그 결과는 인쇄되어 고객이 즉시 확인 가능하기 때문에 예방형 유지보수 루틴 및 고객 서비스에 더 많은 영향력을 끼칠 수 있습니다. 특허를 받은 컨덕턴스 기술과 오랜 시간 입증된 신뢰성을 가진 Midtronics 테스터는 전세계 자동차 딜러 및 서비스 제공 업체에서 보증 테스트 및 예방형 유지보수를 하기 위해 필요한 제품입니다.

기능:

- 고객과 검토할 수 있도록 즉각적인 결과를 제공하는 내장 프린터
- 사용자 정의 헤더 인쇄
- 자동차 및 경트럭을 위한 12볼트 배터리 및 전기 시스템 테스트
- 시동 및 충전 시스템 전압 테스트 및 결과 표시
- 100~900 CCA 배터리 테스트
- 불량 셀 검출
- 반대 극성 보호
- 1볼트까지 방전된 배터리 테스트
- 복수의 정격 시스템 호환 가능(CCA, DIN, EN, IEC, SAE)
- 복수의 배터리 방식 테스트: 일반 전해액, AGM 및 GEL
- 19개 언어



사양:

모델:

- MDX-300 시리즈

디스플레이:

- LCD 텍스트 디스플레이

온도 보상:

- 테스터 요청

작동 온도:

- 0°C ~ 50°C / 32°F ~ 120°F

테스트 범위:

- 100-900 CCA
- 100-550 DIN
- 100-900 EN
- 100-550 IEC
- 100-900 SAE

내장 프린터:

- 테스트되는 배터리의 전원 공급

전압 범위:

- 1볼트까지 떨어진 12볼트 배터리 테스트

케이블 길이:

- 533,4 mm / 21인치

전원 요건:

- 테스트되는 배터리 또는 9볼트 배터리 전원 사용

전압계:

- 0.9-16 Vdc, +/- 0,05 Vdc

언어:

- 19개 언어

하우징 재료:

- 항산성 ABS 플라스틱

치수:

- 230 mm x 102 mm x 65 mm
- 9인치 x 4인치 x 2.5인치

무게:

- 499 g / 1.16 lb

MIDTRONICS

MDX-P300

MIDTRONICS, INC.
7000 Monroe Street
Willowbrook, IL
60527
630 323 2844

BATTERY TEST

GOOD BATTERY

VOLTS: 12.64V
MEASURED: 541 CCA
RATING: 600CCA

BATT. TYPE: REGULAR
BATT. LOCATION: OUT OF VEHICLE
BATT. TEMP: ABOVE 32°F

STARTER TEST

OK

VOLTS: 10.56V

CHARGING TEST

OK

VOLTS: 14.63V

Version 1.0 ©2006



MDX-300 시리즈
프린터 내장형

MDX-325P

프로액티브 배터리 테스트를 지원하기 위한 초기 수준의 배터리 컨덕턴스 테스터이며 더욱 정확한 테스트 결과를 통해 고객 서비스 품질 및 만족도를 높여줍니다.

MDX-335P

이동성을 보장하기 위해 배터리 컨덕턴스 및 전기 시스템 테스트를 위한 더 많은 기능을 제공합니다. 차량 고장의 상위 3개 원인을 테스트합니다. 더욱 정확한 테스트와 더 좋아진 고객 피드백을 제공함으로써 배터리 및 로터리 전기 제품의 판매 매출이 증가하고 고객 만족도를 높일 수 있도록 합니다.

기능	MDX-325P	MDX-335P
AGM 및 GEL 배터리 테스트	•	•
배터리 진단 SOH(State-of-Health)	•	•
온도 보상	•	•
시동 및 발전기 테스트	•	•
서보 기술		•
전압계 모드(시작 및 메뉴)		•
작업장 주소(인쇄물에)		•
표면 전하 제거 절차		•

본사

미국 일리노이주 윌로우부룩
전화: 1.630.323.2800

캐나다 문의처
수신자 부담 전화: 1.866.592.8053

유럽 판매

Midtronics b.v.
유럽 본사
네덜란드 IJsselstein
유럽, 아프리카, 중동 및
네덜란드 지역
전화: +31 306 868 150

Midtronics 중국 사무소

중국 사업부
중국 쉘렌
전화: +86 755 8202 2037

아시아/태평양(중국 제외)

본사 연락처
전화: +1.630.323.2800

Midtronics 인도

인도 뭄바이
전화: +91.989 237 6661